



# Spears® 閥門快速參考指南

VQRG-020210CH

## 球 閥

閥  
門  
快  
速  
參  
考  
指  
南

### 实用型球閥 (26XX 系列)

	应 用	开/关功能 (不能修理)
	工 作 型 态	一般用途、灌溉、游泳池及水疗设施
	尺 寸	1/2" ~ 6"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	150 psi
	颜 色 / 材 质	白色或灰色, PVC, CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 单一 O 形环, 安全 - T 型设计中心柱。

### 小巧型球閥 (21XX 系列)

	应 用	开/关功能 (不能修理)
	工 作 型 态	化学流体处理、工业、一般用途、原始设备制造商 (OEM)
	尺 寸	1/2" ~ 6"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 2": 235 psi 3" ~ 6" 及所有加法蓝的阀门: 150 psi
	颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 单一 O 形环, 安全 - T 型设计中心柱。

### 工业用双油令球閥 (18XX 系列)

	应 用	开/关功能 (可修理)
	工 作 型 态	工业及化学流体处理用
	尺 寸	1/2" ~ 8"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 4": 235 psi 6" ~ 8" 及所有加法蓝的阀门: 150 psi
	颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 两条 O 形环, 安全 - T 型设计中心柱, 有锁扣的“T”形把手, PTFE 垫座, 可与 TU 2000 系列阀门互换。

### 标准型双油令球閥 (36XX 系列)

	应 用	开/关功能 (可修理)
	工 作 型 态	工业及化学流体处理用
	尺 寸	1/2" ~ 4"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 2": 235 psi 2-1/2" ~ 4" 及所有加法蓝的阀门: 150 psi
	颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC


注: 国家卫生基金会生饮水认证, 单一 O 形环, 安全 - T 型设计中心柱, 标准“T”形把手, HDPE 垫座(有 PTFE 垫座选择), 可与 TU 2000 系列阀门互换。



# Spears® 閥門快速參考指南


閥門快速參考指南

## 工业用三通双油令球阀 (47XX 及 50XX 系列)

	应 用	开/关功能 (可修理)
	工 作 型 态	工业及化学流体处理用
	尺 寸	1/2" ~ 4"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 2": 235 psi 2-1/2" ~ 4" 及所有加法蓝的阀门: 150 psi
	颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 双条 O 形环, 安全 - T 型设计中心柱, 没有分支截流开关, 可选水平分流(有分支开关)或垂直分流, 可与 TU 2000 系列阀门互换。


## 单向球阀 (24XX 系列)

	应 用	开/关功能 (可修理)
	工 作 型 态	游泳池及水疗设施、工业用
	尺 寸	1/2" ~ 4"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 2": 235 psi 3" ~ 4": 150 psi
	颜 色 / 材 质	白色或灰色, PVC/CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 单一 O 形环, 安全 - T 型设计中心柱, 无阻挡密封垫座架阀门。


## 逆 止 阀

### 工业用球形逆止阀 (45XX 系列)

	应 用	防止逆流功能 (可修理)
	工 作 型 态	工业及化学流体处理用
	尺 寸	1/2" ~ 8"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 4": 235 psi 6" ~ 8" 及所有加法蓝的阀门: 150 psi
	颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 垂直分流或水平分流应用, 必须在泵浦或转向分流前直管管径 10 倍远距离安装之, 可与 TU 2000 系列阀门互换。

### 蝶式逆止阀 (54XX 系列)

	应 用	防止逆流功能 (可修理)
	工 作 型 态	工业及化学流体处理用
	尺 寸	2" ~ 24"
	压 力 等 级 (23°C 温 度)	2" ~ 8" (150 psi); 10" ~ 16" (100 psi); 18" ~ 24" (50 psi)
	颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 小体积设计, 垂直分流或水平分流应用, 对逆流有快速反应但不重甩关闭, 必须在泵浦或转向分流前直管管径 5 倍远距离安装之。



# Spears® 閘門快速參考指南

閘門快速參考指南

## 工业用摆动式逆止阀 (44XX 系列)



应 用	防止逆流功能 (可修理)
工 作 型 态	工业及化学流体处理用
尺 寸	3/4" ~ 8"
压 力 等 级 (23°C 温 度)	3/4" ~ 4" (150 psi); 6" (100 psi); 8" (70 psi)
颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 為大流量小波動, 垂直或水平流向的應用設計, 必須在泵浦或轉向分流前直管管徑 10 倍遠距離安裝之。

## 閘 閥

### 閘閥 (20XX 系列)



应 用	开/关功能 (可修理)
工 作 型 态	一般用途/工业用途
尺 寸	1/2" ~ 4"
压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2"~2" (200 psi); 2-1/2"~3" (150 psi); 4" (235 psi); 所有加法藍的閘閥: (150 psi)
颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 国家卫生基金会生饮水认证, 多重档次把柄, 适合缓慢开关, 不必移除阀体即可检修, 4" 閘閥附帶快速查看位置指示器。

### 插栓式閘閥 (52XX 系列)



应 用	开/关功能 (可修理)
工 作 型 态	一般用途/工业用途
尺 寸	1/2" ~ 2", 6"
压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 2" (235 psi); 6" 及所有加法藍的閘閥 (150 psi)
颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 小体积設計, 多重档次把柄适合缓慢开关, 不必移除阀体即可检修, 6" 閘附帶快速查看位置指示器。



# Spears® 閥門快速參考指南

## 其他種類的閥門

閥門快速參考指南

蝶閥 (72XXXX 系列)		
	應 用	開/關, 調節功能 (可修理)
	工 作 型 態	工業及化學流体處理及水處理用途
	尺 寸	1-1/2" ~ 60"
	壓 力 等 級 (23°C 溫度)	1-1/2" ~ 12" (150 psi); 14" (100 psi); 16" (85 psi); 18" (70 psi); 20" ~ 24" (50 psi)
	顏 色 / 材 質	灰色, PVC/CPVC, PP
<p>注: 乾燥中心柱設計, 316L 型不銹鋼中心柱, O 形密封圈在全壓下有緊密的密封性, 偏位盤片降低磨損及減少工作扭矩, 1-1/2" ~ 12" 有標準片、金屬鎖孔內嵌套件或鎖孔內鑲金屬設計可選。</p>		

隔膜閥 (27XX 系列)		
	應 用	開/關, 調節功能 (可修理)
	工 作 型 態	工業及化學流体處理及水處理用途
	尺 寸	1/2" ~ 8"
	壓 力 等 級 (23°C 溫度)	1/2" ~ 2" (235 psi); 2-1/2" ~ 4" (150 psi); 6" (100 psi); 8" (75 psi); 所有 PP 及加法藍的閥門可達 4" (150 psi)
	顏 色 / 材 質	灰色, PVC/CPVC, PP
<p>注: 非常適合有懸浮固體, 粘稠液體和泥漿的液體, 不必移除閥體即可檢修, 快速查看位置指示器, 有 PTFE 塗裝結合的彈性橡膠背襯及各種接頭選擇。</p>		

球塞閥(停止閥) (60XX 系列)		
	應 用	開/關, 節流功能 (可修理)
	工 作 型 態	工業用、一般用途、灌溉、游泳池及水療設施
	尺 寸	2-1/2" ~ 6"
	壓 力 等 級 (23°C 溫度)	150 psi
	顏 色 / 材 質	灰色, PVC/CPVC
<p>注: 最適合降壓無關重要的特定流體, 不必移除閥體即可檢修。</p>		

實驗室球形閥(考克閥) (15XX 系列)		
	應 用	開/關功能 (不能修理)
	工 作 型 態	採樣、計量、原始設備製造商(OEM)
	尺 寸	1/4" & 3/8"
	壓 力 等 級 (23°C 溫度)	150 psi
	顏 色 / 材 質	灰色, PVC/CPVC
<p>注: 國家衛生基金會生飲水認證, 套管或牙口接頭或各種連接及工具包可選。</p>		



# Spears® 閥門快速參考指南

閥門快速參考指南

## 針形閥 (55XX 系列)



應 用	計量功能 (可修理)
工 作 型 态	工业, 商业, 实验室和医院, 原始设备制造商 (OEM) 用途
尺 寸	1/4", 3/8" & 1/2"
压 力 等 级 (23°C 温 度)	PVC & CPVC (235 psi); PP (150 psi)
颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC; 大地色, PP

注: 横向 (Globe) 或 90 度流向 (Angle) 设计, 适用于精准计量的应用, 可做壁板固定或夹式固定, 不必移除阀体即可检修。

## 過濾器

### Y 形過濾器 (YSXXXXX 系列)



應 用	過濾雜質 (可修理)
工 作 型 态	工业/一般/商业用途
尺 寸	1/2" ~ 4"
压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 2" (150 psi); 3" ~ 4" (90 psi)
颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC, 透明 PVC

注: 過濾掉泥沙及沉澱物以免損壞閥門、閥泵、噴嘴和其它液体控制设备; 多种网目尺寸及材质可供选择, 垂直或水平流向的應用, 有 O 形密封圈的漏塞, 允许快速冲洗或有减压阀 (bleed-off) 接头及各式各样的转接头可供选择。

### 藍式過濾器 (BSXXXX 系列)



應 用	過濾大流量中雜質 (可修理)
工 作 型 态	工业/商业用途
尺 寸	1/2" ~ 12"
压 力 等 级 (23°C 温 度)	1/2" ~ 8" (150 psi); 10" ~ 12" (50 psi)
颜 色 / 材 质	灰色, PVC/CPVC

注: 過濾掉泥沙及沉澱物以免損壞閥門、閥泵、噴嘴和其它液体控制设备; 多种网目尺寸及材质可供选择, 有 O 形密封圈的漏塞, 允许快速冲洗; 减压阀内含 0-160 psi 气压表; 多种网目尺寸可供选择。