

各類塑膠管件接合膠劑用量參考表

◎ AV 膠劑使用量 - 用於 PVC 直管與 PVC 配件接合

直管 口徑	mm	13	16	20	25	30	40	50	65	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	
	Inch	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	
每口塗佈量 (單位: g)		0.9	1.2	1.7	2	3.1	5	7.1	9.9	12	20	30	44	81	126	180	244	318	400	490	
膠劑 型號	夏季	No. 52												No.62							
	冬季	No. 52												No. 52 或 No.62							

◎ AV 膠劑使用量 - 用於 HP-PVC 直管與 HP-PVC 配件接合

直管 口徑	mm	16	20	25	30	40	50	65	75	100	125	150	200
	Inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
每口塗佈量 (單位: g)		1.0	1.3	2.0	2.4	3.5	4.8	7.5	9.0	13.0	20.0	30.0	55.0

◎ IPS 膠劑使用量-- 用於 PVC/CPVC 直管與 PVC/CPVC 配件接合

1Quart (946ml) 膠劑之平均接口數																	
直管 口徑	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"	24"
接口數 (Number of Joints)	300	200	125	120	90	60	45	40	30	10	5	2~3	1~2	3/4	1/2	5Qt.	6Qt.

※ 清潔劑與膠劑用量比例約 1:2(或 1:3)



2009.11.25